

- Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
- PUR hadice
- Odolný proti olejům a chladícím kapalinám
- Odolná proti otěru
- Vnější rozměr s povolenou tolerancí
- Bez obsahu PVC a halogenů

#### Informace - dynamika

	Poloměr ohybu	pohyblivá aplikace statická aplikace	min. 10 x d min. 7,5 x d
	Teplota	pohyblivá aplikace statická aplikace	-25 °C až +80 °C -40 °C až +85 °C
	v max.	samonosný kluzné	10 m/s 6 m/s
	a max.		50m/s <sup>2</sup>

#### Technická data

	Materiál	Odolný proti abrazivě na bázi adaptovaného polyuretanu vyhovující požadavkům do energetických řetězců. Barva: modrá	
	Rozměry	Vnější rozměr s povolenou tolerancí	
	Provozní tlak	12 barů při 20 °C	
	Vakuum	-1 bar při 20 °C	

#### Vlastnosti a osvědčení

	Olej	Odolný proti olejům
	Bez silikonů	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle PV 3.10.7 – stav 1992)
	Bez halogenů	Dle EN 50267-2-1
	Bezolovnaté	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES

Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Max. délka balení [km]	Vnitřní průměr cca [mm]	Tloušťka stěny cca [mm]	Vnější průměr [mm] cca	Hmotnost [g/m]
CAPU.A.04.0	1,0	2,7	0,65	4	8
CAPU.A.06.0	0,5	4,0	1,00	6	19
CAPU.A.08.0	0,5	5,7	1,15	8	30
CAPU.A.10.0	0,3	7,0	1,50	10	48
CAPU.A.12.0	0,2	8,0	2,00	12	76
CAPU.A.16.0	0,1	11,0	2,50	16	127

**Příklad pro objednání: CAPU.A.04.0 – délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)**  
CAPU chainflex® série .A Kód materiálu .04 Kód Ø .0 Speciální značení

On-line objednání ► [www.chainflex.cz/CAPU](http://www.chainflex.cz/CAPU)

Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.  
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu



Pneumatické hadice igus® chainflex® byly testovány na několik milionů ohybů v energetických řetězcích. Mezi jejich vynikající vlastnosti patří flexibilita, vysoká odolnost proti otěru a velmi dobrá odolnost proti olejům a chladícím prostředkům.

... žádné minimální objednacích množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | [lin-tech@hennlich.cz](mailto:lin-tech@hennlich.cz) | [www.hennlich.cz](http://www.hennlich.cz)



EPLAN download, konfigurátory ► [www.igus.cz/CAPU](http://www.igus.cz/CAPU)

**1 040 typů skladem žádné příplatky za stříh ...**

(až 10 stříhů stejného typu)