

1. Odesílatel

Firma:	Telefon:
Oddělení:	Fax:
Jméno a příjmení:	E-mail:
Název projektu:	

Vnější instalace

Vnitřní instalace

Hliníkový kryt Nerezový kryt

Konektor
DIN43650
Max. 3 kontakty
 29x29 mm
 15x15 mm

Vývodka
 IP68
 IP67

kabel
 dráty

kabel
 dráty

Délka kabelu
..... mm


Délka
..... mm

Délka
..... mm

Provedení pro instalaci z boku

Provedení pro instalaci z vrchu

A mm



L6 mm
 spínací NO
 rozpínací NC
 přepínací COC

L5 mm
 spínací NO
 rozpínací NC
 přepínací COC

L4 mm
 spínací NO
 rozpínací NC
 přepínací

L3 mm
 spínací NO
 rozpínací NC
 přepínací COC

L2 mm
 spínací NO
 rozpínací NC
 přepínací COC





L1 mm
 spínací NO
 rozpínací NC
 přepínací COC

Celková délka L0 mm

Rozšíření:
 PT100
 PT1000
 Termostat
..... °C
 NO / NC

Médium:
Hustota:
Viskozita:
Agresivita:
Max. tlak:
Max. teplota:

Certifikace:

RINA 
 Ex d 
 Ex ia 
 EAC 

Prostředí instalace:
EX zóna: Teplotní třída

Procesní připojení: Závit: Příruba:
Upřednostňovaný materiál:
 Mosaz AISI-316 PVC PP PVDF

Doplňující informace:

vibrace pěna kovové nečistoty nánosy

Upozornění: Mezi spínacími úrovněmi musí být minimální vzdálenost dle typu plováku a typu kontaktu.